



## Конвертовальные машины DS-75i , DS-85i , DS-95i

**Конвертовальные машины DS-75i , DS-85i , DS-95i** среднего объема, имеют технологию, необходимую для обработки широкого спектра деловых почтовых рассылок со скоростью от 3800 до 4300 конвертов в час. Они могут обрабатывать чеки, многостраничные счета-фактуры, письма, документы формата Legal, вкладыши и конверты. Дополнительный сканер может считывать широкий спектр штрих-кодов, позволяя эффективно сопоставлять и обрабатывать многостраничные документы.

- Свернуть и упаковать свою почту еще никогда не было так просто.
- Интуитивно понятный полноцветный 7-дюймовый сенсорный экран с высоким разрешением имеет удобный интерфейс, и предлагает пошаговые действия оператору.
- Эта мощная система чрезвычайно тихая и разработана, чтобы идеально вписаться в любую рабочую среду.
- С его встроенными возможностями WiFi и локальной сетью, он может быть подключен к вашей сети, чтобы включить удаленную диагностику и для оказания помощи при необходимости.
- Эксклюзивная технология подачи предотвращает ошибки во вкладывании документов в конверт.
- Сканер штрих-кода считывает коды, напечатанные в любом месте документа, что позволяет вам обрабатывать наборы документов с разными листами и выборочно включать вложения с абсолютной точностью.
- Обработка нескольких наборов страниц с высокой скоростью обработки и с использованием нескольких стандартных устройств подачи вмещает от 975 документов (3 x 325). Находясь в каскадном режиме, датчики подачи обеспечивают непрерывную работу.

Дополнительное программное обеспечение AIMS-500, встроенная проверка безопасности документов, чтобы обеспечить полный контроль процесса от начала до конца. Возможность проверки подтверждает, что каждый элемент почты в вашей задаче был обработан точно, предоставление полного закрытого цикла.





## DS-75i

| Характеристики                                   |  |
|--|--|
| Скорость обработки                               | до 3800 / час  |
| Рабочая память                                   | 50   |
| Устройства подачи                                | до 3   |
| Ручное наполнение                                | Стандарт   |
| Многолистная подача                              | Стандарт   |
| Каскад из лотков подачи                          | Стандарт   |
| Лоток подачи документов                          | 325 листов   |
| Лоток подачи большой емкости                     | 725 листов   |
| Лоток подачи конвертов                           | 325  |
| Лоток для складывания (один комплект, один сгиб) | Стандартный (до 10 листов)                                 |
| Автоматическая двойная проверка                  | Стандарт   |
| Сборка перед складыванием                        | Стандарт   |
| Вертикальный накопитель большой емкости          | До 500 конвертов   |
| Уровень шума                                     | 66 дБ  |
| Типы сгиба                                       | Letter, Z-fold, одинарные, двойные, параллельно, без сгиба |
| Высота документа                                 | 88,9- 355,6 мм   |
| Ширина документа                                 | 129,54- 231,14 мм  |
| Длина конверта                                   | 88,9- 161,29 мм  |
| Ширина конверта                                  | 160,02- 246,38 мм  |
| Максимальная толщина вставки                     | 1 мм   |
| Максимальная толщина набора 2,5 мм               | 2,5 мм   |

- Эксклюзивный лоток FlexFeed® позволяет обрабатывать много разных размеров документов. В комбинации с уникальным механизмом полуавтоматического разделения конвертов, это обеспечивает полную гибкость для упаковки большого разнообразия типов документов.
- Оптимизируйте производительность с помощью лотка MaxiFeeder. Выберите для загрузки MaxiFeeder до 325 BREs или загрузите до 1200 листов, чтобы максимизировать вашу производительность.



| Размеры                  |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Длина x глубина x высота | 1 270 x 508 x 736,6 мм |



## DS-85i

| Характеристики                                   |  |
|--|--|
| Скорость обработки                               | до 4000 / час  |
| Рабочая память                                   | 50   |
| Устройства подачи                                | до 6   |
| Ручное наполнение                                | Стандарт   |
| Многолистовая подача                             | Стандарт   |
| Каскад из лотков подачи                          | Стандарт   |
| Лоток подачи документов                          | 725 листов   |
| Лоток подачи большой емкости                     | 1200 листов  |
| Лоток подачи конвертов                           | 325  |
| Лоток для складывания (один комплект, один сгиб) | Стандартный (до 10 листов)                                 |
| Автоматическая двойная проверка                  | Стандарт   |
| Сборка перед складыванием                        | Стандарт   |
| Вертикальный накопитель большой емкости          | До 500 конвертов   |
| Уровень шума                                     | 66 дБ  |
| Типы сгиба                                       | Letter, Z-fold, одинарные, двойные, параллельно, без сгиба |
| Высота документа                                 | 88,9- 355,6 мм   |
| Ширина документа                                 | 129,54- 231,14 мм  |
| Длина конверта                                   | 88,9- 161,29 мм  |
| Ширина конверта                                  | 160,02- 246,38 мм  |
| Максимальная толщина вставки                     | 1 мм   |
| Максимальная толщина набора 2,5 мм               | 2,5 мм   |

- Непрерывно загружайте до 1950 документов без перезагрузки, используя несколько устройств подачи в каскадном режиме. Увеличьте производительность обработки до 2400 листов с помощью двух дополнительных устройств подачи большой емкости. Используйте встроенный вертикальный накопитель для быстрой выгрузки заполненных конвертов.



| Размеры                  |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Длина x глубина x высота | 1828,8x 419,1 x 927,1 мм |





## DS-95i

| Характеристики                                   |  |
|--|--|
| Скорость обработки                               | до 4300 / час  |
| Рабочая память                                   | 50   |
| Устройства подачи                                | до 7   |
| Ручное наполнение                                | Стандарт   |
| Многолистовая подача                             | Стандарт   |
| Каскад из лотков подачи                          | Стандарт   |
| Лоток подачи документов                          | 725 листов   |
| Лоток подачи большой емкости                     | 1200 листов  |
| Лоток подачи конвертов                           | 325  |
| Лоток для складывания (один комплект, один сгиб) | Стандартный (до 10 листов)                                 |
| Автоматическая двойная проверка                  | Стандарт   |
| Сборка перед складыванием                        | Стандарт   |
| Вертикальный накопитель большой емкости          | До 500 конвертов   |
| Уровень шума                                     | 66 дБ  |
| Типы сгиба                                       | Letter, Z-fold, одинарные, двойные, параллельно, без сгиба |
| Высота документа                                 | 88,9- 355,6 мм   |
| Ширина документа                                 | 129,54- 231,14 мм  |
| Длина конверта                                   | 88,9- 161,29 мм  |
| Ширина конверта                                  | 160,02- 246,38 мм  |
| Максимальная толщина вставки                     | 1 мм   |
| Максимальная толщина набора 2,5 мм               | 2,5 мм   |

- Непрерывная подача до 1950 документов без перезагрузки с использованием нескольких устройств подачи в каскадном режиме. Увеличьте производительность обработки до 2400 листов с помощью двух дополнительных устройств подачи большой емкости. Используйте встроенный вертикальный накопитель для быстрой выгрузки заполненных конвертов.
- 10-дюймовый реверсивный цветной сенсорный экран для удобства работы оператора.



| Размеры                  |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Длина x глубина x высота | 1498,6x 419,1 x 927,1 мм |